



## Projecteur Design et HAYWARD EUROLITE

- Puissance : 300 W
- Tension d'alimentation : 12 V alternatif.

### Projecteur Design

- Equipement : livré complet avec niche et gaine de liaison 90 cm avec 2 extrémités filetées 3/4" / câble 6 mm<sup>2</sup> et de 2,30 m. Gabarit de perçage (version panneau).
- Utilisation : uniquement en immersion.
- Caractéristiques : IP68 - classe III - Certification ENEC.

### HAYWARD Projecteur EUROLITE

- Equipement : câble électrique 6 mm<sup>2</sup> de 2,3 m / niche en ABS / gaine de liaison.
- Utilisation : uniquement en immersion.
- Caractéristiques : IP68 jusqu'à 1 mètre de profondeur, classe III, Certification ENEC.


# PROJECTEURS 300 WATT 300 W LIGHTS




Documentation disponible

Sell Sheet


page **100**




SP0512Concrete



SP0512Liner



3478



3481

## Design light and HAYWARD Eurolite light

- Power: 300 W.
- Power supply voltage: 12 V ac.

### Design light

- Equipment: supplied complete with niche and 90 cm long conduit sheath with 2 threaded ends 3/4" / 6 mm<sup>2</sup> and 2.30 m cable Drilling template (panel version).
- Underwater use only.
- Characteristics: IP68 - class III - ENEC Certification.

### HAYWARD - Eurolite light

- Equipment: 6 mm<sup>2</sup> electric cable 2.3 m / niche of ABS / flexible conduit.
- Underwater use only.
- Characteristics: IP68 to 1 meter depth class III, ENEC Certification.

**ACCESSOIRE AMPOULE  
INCANDESCENTE POUR  
PROJECTEUR 300 W** C

Ampoule incandescente 300 W  
12 Volts **PRX20005**

**ACCESSOIRE 300 W  
INCANDESCENT  
LIGHT BULB** C

300 W - 12 Volt incandescent  
bulb **PRX20005**

**Un environnement  
lumineux vous attend...**

**Projecteurs Design 300 W**

- Corps de la lampe renforcé de fibres de verre pour une forte résistance à la déformation due à la chaleur.
- Niche munie de stries à l'intérieur : meilleure tenue de l'optique.
- Facilité d'installation avec ses clips en inox.

**Projecteurs Eurolite 300 W**

- Niche en ABS pour un produit robuste et fiable.
- Excellente tenue à la température.

You will have a brighter vision of your pool...

**300 W incandescent lights Design**

- Light's body is molded in improved glass reinforced polymer providing the ultimate strength.
- Niche with inside scratches: better lens fixations.
- Easy to use due to its stainless clips.

**300 W Eurolite light**

- ABS niche for strength and longer life.
- Excellent heat proof.



PRX20005



**Projecteur Design • Design light** C

	Réf. Béton Concrete ref.	Réf. Liner Vinyl ref.	Réf. Panneau Panel ref.
Projecteur Design - Design light	<b>3478</b>	<b>3481</b>	<b>3487</b>

**HAYWARD Eurolite • HAYWARD Eurolite light** C

	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner P/N Vinyl
Eurolite - Eurolite	<b>SP0512CONCRETE</b>	<b>SP0512LINER</b>



3478



SP0512LINER

**Optique de projecteur Design • Design light without niche**

- Optique seule avec collerette Design comprenant : ampoule, corps, câble 6 mm<sup>2</sup>.
- Utilisation : Uniquement en immersion.
- IP68 - classe III - Certification ENEC.
- Light without niche with Design collar including: bulb, housing, 6 mm<sup>2</sup> cable.
- Underwater use only.
- IP68 - class III - ENEC Certification.

	Référence - P/N C
Optique Design - Design light without niche	<b>3486</b>

**HAYWARD Optique Eurolite • Eurolite light without niche**

- Optique seule avec ampoule, corps, câble 6 mm<sup>2</sup>.
- Utilisation : Uniquement en immersion.
- IP68 - classe III - Certification ENEC.
- Light without niche including: bulb, housing, 6 mm<sup>2</sup> cable.
- Underwater use only.
- IP68 - class III - ENEC Certification.

	Référence - P/N C
Optique Eurolite - Eurolite light without niche	<b>SP0512</b>