



Een ongeëvenaarde prijs/kwaliteit verhouding

- Omkeerbare **warmtepomp met primaire verwarmingsfunctie**
- Verkrijgbaar in **7 referenties** (5 mono fase - en 2 Drie fase)
- **Compatibel** met alle soorten behandelingen inclusief **elektrolyse**
- **Laag geluidsniveau** dankzij een ultrastille compressor
- Ideaal voor **kleine en middelgrote zwembaden**

AANTAL JAREN GARANTIE



Inclusief winterafdekking



Elektronisch bedieningspaneel voor eenvoudig gebruik

Omschrijving	Eenheid	ECP06N	ECP08N	ECP11N	ECP1313N	ECP13TE	ECP15N	ECP15TN
Calorische capaciteit*	kW	5.5 kW	8 kW	11 kW	13.5 kW	13.8 kW	15.2 kW	15.5 kW
Calorische capaciteit**		4.2 kW	6.1 kW	8.8 kW	10.4 kW	10.8 kW	12.3 kW	12.8 kW
Ingangsvermogen	kW	1.17	1.8	2.43	3	2.9	3.13	3.1
Stroomverbruik	A	5.19	7.91	11.81	14.5	5.5	16	5.9
Stroomvoorziening	V/Ph/Hz	230~/1/50			400~/3/50		230~/1/50	400~/3/50
Ontdooiings stand		Cyclus omkering						
Compressor type		Draaiend			Scroll			
Aantal ventilatoren		1	1	1	1	1	1	1
Vermogen van de ventilator	Watt	50	120	120	120	120	120	120
Rotatie snelheid van de ventilator	RPM	770	850	850	850	850	850	850
Ventilator positie		Horizontaal						
Geluidsdruk @ op 1 meter LpA	dB	47	51	54	56	56	56	56
Geluidsdruk @ op 10 meter LpA	dB	29.2	33.2	37.2	37.3	37.3	37.3	37.3
Hydraulische aansluiting	mm	50						
Waterstroom*	m³/h	2.3	3.0	4.5	5.3	4.7	6.6	5
Waterdruk verlies (max)*	kPa	5.4	8.9	19.20	5.2	4.3	40	4.3
Afmetingen van de verpakking (l / b / h)	mm	970/430/710	1120/480/810		1230/510/1020			
Netto gewicht / Gewicht apparaat plus verpakking	kg	45/56	54/68	60/74	95/115	93/111	117/128	92/110
COP (@*)		4.7	4.4	4.5	4.5	4.5	4.8	4.8
COP (@**)		3.8	3.7	3.9	3.8	3.8	3.9	3.9
Koelmiddel		R410A						
Winterhoes		Ja						

*Droge lucht 24°C /HR 63% Water inlaat 27°C

**Droge lucht 15°C /HR 71% Water inlaat 26°/28°C

EASYTEMP®