

# EnergyLine Pro

JAHRE GARANTIE

**2** TOTALLY PARTNER +2

## Leistungsstark, mit zertifizierte Referenz

- **Neues Design**
- **Zertifiziert gemäß NF-414**
- **Umkehrbar** zum Heizen und Kühlen des Beckens
- **Automatisches Abtauen** für eine Benutzung **bis zu -5°C**
- **Besonders geräuscharmer** Kompressor
- Touchscreen für **vereinfachte Einstellungen**
- **Kompatibel** mit allen Aufbereitungstypen auch **Elektrolyse**
- Option: Modul **Smart Temp® (Fernsteuerung)**



**SOLANGE DER VORRAT REICHT**

Besuchen Sie den Profi-Bereich der Website [www.hayward-schwimmbad.de](http://www.hayward-schwimmbad.de) - Rubrik Pro Tools, Seite Konfig Wärmepumpe



Intelligente Steuerung mit dem Modul Smart Temp® WLAN Fernsteuerung : HWX95005010014



## EXPERT LINE



19 cm-Touchscreen für einfacheren Zugang



Vereinfachter Elektroanschluss

ENERGYLINE PRO

Beschreibung	Einheit	ENP2MSCA	ENP3MSCA	ENP4MSCA	ENP4TSCA	ENP5MSCA	ENP5TSCA
Zertifiziert gemäß NF-414							
Wärmekapazität*	kW	8	11	12.6	12.5	15	14
Leistungsaufnahme*	kW	1.79	2.53	2.57	2.91	3.44	3.27
Elektrische Versorgung	V	230 V~50 Hz			400 V N~50 Hz	230 V~50 Hz	400 V 3 N~50 Hz
Enteisungsbetrieb	-	Durch Umkehrung des Zyklus					
Kompressortyp	-	Rotation			Scroll		
Verdichtertyp	-	1					
Anzahl der Ventilatoren	Watt	120	150				
Ventilatorleistung	RPM	850	820	850			
Rotationsgeschwindigkeit des Ventilators	-	Horizontal					
Akustische Leistung	dB(A)	68		70	68		71
Akustischer Druck (auf 10 m) Lp <sub>A</sub>	dB	39		42	39		42
Hydraulischer Anschluss	mm	50					
Nenndurchfluss*	m <sup>3</sup> /Std	3.4	4.8	5.5	5.1	6.5	5.9
Wasserdruckverlust (max)*	kPa	6	4	6		7	
Maße der Einheit (L/B/H)	mm	1025 / 455 / 660		1140 / 470 / 875			
Zertifizierter COP	-	4.5	4.3	4.9	4.3	4.4	4.3
Kühlmittel	-	R410A					
Winterabdeckung	-	Ja					
Prioritätsfunktion Heizen	-	Ja					

\* Leistung gemäß Norm NF EN 14511 wie in Bezugsdokument NF-414 angegeben. Trockene Luft 15°C - Relative Luftfeuchtigkeit 71% - Eintrittstemperatur Wasser 26°C