



Hoogwaardige modellen,  
voor optimaal gebruiksgemak

- Elektronische temperatuurregeling
- Hoogpresterend **verticaal ontwerp**
- Fraaie omkasting van thermoplastische hars, UV- en corrosiebestendig
- Ideaal voor **grote Zwembaden**

AANTAL JAREN GARANTIE

**2** TOTALLY  
PROGRAMMABLE  
**+1**



Handgreep



Union-koppelingen



Hoogefficiënte  
scroll compressor



Warmtevermogen - Modèl	SHE1901	SHE1903	SHE2403	SHE3003
Lucht 27°C - RV% 80 - Zwemwater <sup>(1)(3)</sup>	19.5 kW - 5.8	19 kW - 5.6	24 kW - 5.3	29 kW - 5.4
Lucht 15°C - RV% 71 - Zwemwater <sup>(3)</sup>	15.4 kW - 4.5	14.3 kW - 4.3	18.8 kW - 4.2	23.2 kW - 4.3
Lucht 5°C - RV% 80 - Zwemwater 15°C <sup>(3)</sup>	12.3 kW - 4.6	11.4 kW - 4.5	14.9 kW - 4.3	18.7 kW - 4.1
Voedingsspanning	230V~/1Ph/ 50 Hz	400V~/3Ph/ 50 Hz	400V~/3Ph/ 50 Hz	400V~/3Ph/ 50 Hz
Opgenomen vermogen <sup>(1)(2)</sup> Watt	3 406	3 355	4 473	5 350
Opgenomen stroom <sup>(2)</sup> A	17	5.3	7	11.6
Nominale waarde zekering aM	20	10	10	16
Type compressor	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Type koelmiddel	R407C	R407C	R407C	R410A
Warmtewisselaar	Titanium/PVC	Titanium/PVC	Titanium/PVC	Titanium/PVC
Verwarmingsbereik (°C)	15°C/35°C	15°C/35°C	15°C/35°C	15°C/35°C
Union hydraulische koppeling	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Debietbereik m <sup>3</sup> /u	3.5 à 23	3.5 à 23	3.5 à 23	3.5 à 23
Nominaal waterdebiet	8	8	10	12
Afmetingen (mm)	H : 940 L : 762 P : 864	H : 940 L : 762 P : 864	H : 940 L : 762 P : 864	H : 940 L : 762 P : 864
Gewicht in kg	86	86	98	121
Exclusieve geluiddempende ventilatie	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische starter	Ja	Nee	Nee	Nee
Winterafdekking	Ja	Ja	Ja	Ja
Primaire verwarmingsfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja

<sup>(1)</sup> Opgenomen vermogen verwijst naar testomstandigheden van regel 1 (Lucht 27°C - RV% 80 - Water 27°C)

<sup>(2)</sup> Opgenomen stroom en vermogen bij +/- 10%

<sup>(3)</sup> Warmtevermogens aangegeven bij nominaal debiet