

Filteranlagen

JAHRE GARANTIE

5
FILTER **2+1**
PUMPEN

Vollständiges und einheitliches Sortiment

- **Filterung von 40 bis 50 Mikron**
- **Dank seines hochgradig schlagfesten Materials mit hoher Federkraft**



Ventil Vari-Flo™
6 Positionen



Dank der Abbauschelle
problemlos
zugänglicher Sand



Entwässerungsrohr
mit seinem
Verschluss
mit großen
Abmessungen, das
als Werkzeug zum
Abbau dient



- ➊ Ventil Vari-Flo™ Hayward® mit Auswahlgriff, der die problemlose Auswahl einer der 6 Positionen des Ventils / Filters erlaubt. Die eingebaute Umlaufanzeige ermöglicht die Kontrolle des Gegenwasch-Zyklus.
- ➋ Schelle, die die Rotation um 360° ermöglicht, um die Anschlüsse zu vereinfachen.
- ➌ Eingebauter hoher Diffusor, der eine einheitliche Verteilung des Wassers auf dem Sandbett garantiert. Interne Röhren, die zur Lastreduzierung ausgelegt sind.
- ➍ Korrosionsbeständiges Becken aus eingblasenem und in der Masse gefärbtem, witterungsbeständigem hochdichtem Polyethylen mit minimalem Pflegeaufwand.
- ➎ Hochleistungs-Auffangbehälter des rücklaufenden Wassers mit über 360° perforierten selbstreinigenden Saugkörpern, um einen ausgeglichenen Durchsatz und ein ausgeglichenes Gegenwaschen zu erlauben.



**FILTRATION-
SANLAGEN**

Durchsatz	Filter- fläche	Ø Durch- messer	Sand	Ventil	Pumpen	Ø Rohre	Manometer	Trübungs- schauglas	Referenz
5 m³/Std	0.10 m²	350 mm	25 kg*	7**	0.25 PS	38 mm	Ja	Ja	S144T8102
6 m³/Std	0.13 m²	400 mm	50 kg*	7**	0.33 PS	38 mm	Ja	Ja	S166T8103
8 m³/Std	0.20 m²	500 mm	100 kg*	7**	0.5 PS	38 mm	Ja	Ja	S210T8105
10 m³/Std	0.20 m²	500 mm	100 kg*	7**	0.75 PS	38 mm	Ja	Ja	S210T8107
14 m³/Std	0.28 m²	600 mm	150 kg*	7**	1 PS	38 mm	Ja	Ja	S244T8110

* Sand nicht mitgeliefert

** 6 Positionen (Filtern, Rückspülen, Entleeren, Zirkulieren, Nachspülen und Geschlossen) + 1 neutrale Position (Überwinterung)