

Groupes de Filtration

Une gamme complète et homogène

- Filtration de **40 à 50 microns**
- **Grâce à sa matière Haute Résilience,** grande résistance aux chocs
- **Moteur de la pompe résistant et à rendement élevé**



Vanne Vari-Flo™ 6 positions



Sable facilement accessible grâce au collier de démontage



Drain avec son bouchon de grande dimension servant d'outil de démontage



- ➊ Vanne Vari-Flo™ Hayward®, avec poignée de sélection permettant de choisir facilement l'une des 6 positions de la vanne/filtre. Le témoin de circulation intégré permet de contrôler le cycle du contre-lavage.
- ➋ Collier de serrage permettant la rotation sur 360° pour simplifier les connexions.
- ➌ Diffuseur haut intégré garantissant une distribution homogène de l'eau sur le lit de sable. Tubulures internes dimensionnées pour réduire les pertes de charge.
- ➍ Cuve anti-corrosion en polyéthylène haute densité soufflé et teinté dans la masse, résistante aux intempéries avec un entretien minimal.
- ➎ Collecteur de reprise d'eau haute performance avec crépines autonettoyantes perforées sur 360° pour permettre un débit et un contre-lavage équilibrés.



KIT FILTRATION

Débit	Surface filtrante	Ø Cuve	Sable	Vanne	Pompe	Ø Tuyaux	Manomètre	Voyant Turbidité	Réf.
5 m³/h	0,10 m²	350 mm	25 kg*	7**	0.25 HP	38 mm	Oui	Oui	S144T8102
6 m³/h	0,13 m²	400 mm	50 kg*	7**	0.33 HP	38 mm	Oui	Oui	S166T8103
8 m³/h	0,20 m²	500 mm	100 kg*	7**	0.5 HP	38 mm	Oui	Oui	S210T8105
10 m³/h	0,20 m²	500 mm	100 kg*	7**	0.75 HP	38 mm	Oui	Oui	S210T8107
14 m³/h	0,28 m²	600 mm	150 kg*	7**	1 HP	38 mm	Oui	Oui	S244T8110

* Sable non fourni

** 6 positions (filtration, contre-lavage, égout, circulation, rinçage et fermeture) + 1 position neutre (d'hivernage)