

ProSeries™ HI Side & Top

Wirtschaftlich und zuverlässig

- ➲ **Beständig:** spritzgegossener Polyethylen-Filter, warmverschweißt
- ➲ **Die Filter eignen sich besonders für Aufstellbecken und kleine Schwimmbecken (bis zu 65 m³)**
- ➲ **Breite Produktreihe (6 Produkte: 3 Side und 3 Top)** mit einer Lösung für jede Schwimmbadkonfiguration
- ➲ **Einfache Wartung und Nutzung durch transparenten Polycarbonat-Deckel und Schraubverschluss**
- ➲ **Runder Sockel für einen sicheren Sitz des Filters**



ProSeries™ HI Side


ProSeries™ HI Top




Ventil mit 6 Positionen

Mit einem Gewinde versehene Öffnung ø 180 mm für einfachere Wartungsarbeiten

Runder Sockel für einen stabilen Filter



Dimensions of HI Side filter



Dimensions of HI Top filter

	Durchflussmenge	Durchmesser Ø	E/A	Filteroberfläche	Leergewicht	Sand	Maße					Referenz
							A	B	C	D	E	
PROSERIES™ HI SIDE	6 m³/Std	400	1" ½	0.13 m²	10.5 kg	50 kg	266 mm	391 mm	651 mm	503 mm	453 mm	S160SIE
	9,5 m³/Std	500	1" ½	0.19 m²	12.5 kg	100 kg	345 mm	470 mm	808 mm	503 mm	553 mm	S210SIE
	14 m³/Std	600	1" ½	0.28 m²	15.5 kg	125 kg	391 mm	516 mm	891 mm	503 mm	653 mm	S240SIE
PROSERIES™ HI TOP	6 m³/Std	400	1" ½	0.13 m²	10 kg	50 kg	720 mm	780 mm	922 mm	503 mm	453 mm	S160TIE
	9,5 m³/Std	500	1" ½	0.19 m²	12 kg	100 kg	877 mm	937 mm	1079 mm	503 mm	553 mm	S210TIE
	14 m³/Std	600	1" ½	0.28 m²	15 kg	125 kg	960 mm	1020 mm	1161 mm	503 mm	653 mm	S240TIE