

ProSeries™ HI Side & Top

Económicos y fiables

- **Resistentes:** filtros de polietileno inyectado y soldados por termofusión
- **Filtros especialmente adaptados para las piscinas elevadas y las piscinas de tamaño medio** (hasta 65 m³)
- **Gama amplia (6 referencias: 3 Side y 3 Top)**, para cubrir todas las necesidades de piscina
- **Fácil mantenimiento y utilización**, gracias a su tapa de policarbonato transparente y su cierre de rosca
- Base circular, para un **buen asiento del filtro**



ProSeries™ HI Side


ProSeries™ HI Top




Válvula 6 posiciones


 Abertura de rosca \varnothing 180 mm, para facilitar las operaciones de mantenimiento


Base circular, para una estabilidad perfecta del filtro



Dimensiones filtro HI Side



Dimensiones filtro HI Top

	Caudal	Diámetro \varnothing	E/S	Superficie filtrante	Peso al Vacío	Arena	Dimensiones					Ref.
							A	B	C	D	E	
PROSERIES™ HI SIDE	6 m ³ /h	400	1" ½	0,13 m ²	10,5 kg	50 kg	266 mm	391 mm	651 mm	503 mm	453 mm	S160SIE
	9,5 m ³ /h	500	1" ½	0,19 m ²	12,5 kg	100 kg	345 mm	470 mm	808 mm	503 mm	553 mm	S210SIE
	14 m ³ /h	600	1" ½	0,28 m ²	15,5 kg	125 kg	391 mm	516 mm	891 mm	503 mm	653 mm	S240SIE
PROSERIES™ HI TOP	6 m ³ /h	400	1" ½	0,13 m ²	10 kg	50 kg	720 mm	780 mm	922 mm	503 mm	453 mm	S160TIE
	9,5 m ³ /h	500	1" ½	0,19 m ²	12 kg	100 kg	877 mm	937 mm	1079 mm	503 mm	553 mm	S210TIE
	14 m ³ /h	600	1" ½	0,28 m ²	15 kg	125 kg	960 mm	1020 mm	1161 mm	503 mm	653 mm	S240TIE