

TriVac® 500

Un nettoyage époustouflant !

- **Doté de la technologie AquaDrive**, TriVac® 500 aspire tous types de débris grâce à ses **3 jets venturi**.
- **Sa fonction marche arrière** lui permet de faire demi-tour, évitant ainsi tous risques de blocage.
- Une large prise d'aspiration **empêche le risque d'obstruction** du robot.
- **Sac de débris extra-large avec flotteur intégré** : le robot peut transporter une grande quantité de débris, sans être freiné, ni tiré par le bas.
- Mode de nettoyage : **fond uniquement**.

NEW



Fréquence unique de marche arrière

La technologie AquaDrive permet au robot de faire demi-tour. Sous l'action de jets en pression à l'avant, le robot recule et tourne en continu.



La technologie AquaDrive assure une couverture optimale du bassin. Les roues souples minimisent les contraintes sur le revêtement évitant les risques de dommage.



Mode fond

	Type de surface	Taille max. bassin	Capacité sac de débris	Fréquence marche arrière	Temps moyen marche arrière	Réf*.
TRIVAC® 500	Tous revêtements	6 x 12 m	5,7 litres	60 - 75 secondes	5 - 10 secondes	TVP500C

*L'utilisation d'un surpresseur est nécessaire pour l'utilisation d'un TriVac® 500