

AquaRite® +

Reinigung und Regulierung Ihres Pools per Fernzugriff

- **Neuer Touchscreen (optional)** für einfache, intuitive Handhabung
- **Ein einziger Schaltkasten für Elektrolyse, Regulierung und Steuerung der Ausrüstung des Pools** (Filterpumpe, Wärmepumpe, Beleuchtung...)
- **Wifi-Modul: Fernmanagement** einfach und ohne Zwänge
- **Aufbereitung mit Salz inklusive** mit den als Marktreferenzen geltenden Zellen T-CELL® und pH-Sonden von Hayward®
- Stets sauberes Wasser: **Einsparung von Chemikalien** und unvergleichbarer Badekomfort



EXPERT LINE



Elektrolysezelle von Hayward®



pH-Sonde inklusive und ORP-Sonde optional - Goldline



Abnehmbarer und mitführbarer Bildschirm



Touch Screen optional



Kostenloser Download der App «Hayward Poolwatch» für das Fernmanagement über das WLAN-Modul



AQUARITE® +

Beschreibung	AQR-PLUS-T3E Goldline probe	AQR-PLUS-T9E Goldline probe	AQR-PLUS-T15E Goldline probe	AQR-PLUS-LSE Goldline probe
Hauptsteuerungsausgänge	Filterung / Beleuchtung / Heizung			
Zusätzliche Steuerungsausgänge	4 zusätzliche Relaisausgänge, die der Benutzer konfigurieren kann			
Salzgehalt	3.2 g/l	3.2 g/l	3.2 g/l	1.5 g/l
m³ Swimmingpool	60 m³	95 m³	150 m³	60 to 90 m³*
Chlorherstellung	10 g/stunde	20 g/stunde	30 g/stunde	15 g/stunde
Regulierung des pH-Werts	Ja			
ORP-Regulierung	Optional			Inklusive
Anzeige	2.8" TFT			
Versorgung	230 V / 50 Hz			
Abmessungen	270 x 220 x 115 mm			
Schaltkasten	Feuerbeständiger Kunststoff ABS schwarz			
Schutzabdeckung	Kunststoff ABS weiß			
Selbstreinigend	Polarisationsumkehr			
Salzgehaltstest	Erkennt g/l Salz			
Produktionskontrolle durch Abdeckung	Produktionsniveau konfigurierbar 0-100% je nach Öffnung oder Schließen der Abdeckung des Schwimmbads.			

* Je nach geografischen Bereichen

NEW

VERFÜGBARE OPTIONEN

Beschreibung	AQR-PLUS-T3E	AQR-PLUS-T9E	AQR-PLUS-T15E
ORP-Set Sonde Goldline		AQR-PLUS-ORP	
Sonde für die Messung von freiem Chlor		AQR-PLUS-CL	
Abnehmbares Gehäuse		AQR-PLUS-PANL	
WLAN-Modul		AQR-PLUS-WIFI2	
Erkennung Kanister leer		AQR-PLUS-CANNE	
Touch Screen		CTS-OPTION-TS	
Ethernet-Modul		RS2NET-OPTION-L	