

AQUARITE +



ANOS DE GARANTIA

2
PROGRAMA
TOTALLY
+1



Sonda padrão



Sonda de pH
incluída e sonda
ORP opcional



Caixa amovível
opcional



Faça o download da nova aplicação móvel Hayward Poolwatch e comande assim à distância o seu eletrolisador AquaRite plus (ou o dos seus clientes)



T-CELL®-15LL
Garantia de 3 anos
Opcional



AQUARITE® +

Descrição	T3	T9	T15	AQR-PLUS-LSE Sonda Goldline
Módulo Wi-Fi	Opcional			
Saídas de controlo suplementares	Filtragem / Iluminação / Aquecimento			
Saídas de controlo suplementares	4 saídas de relé suplementares configuráveis pelo utilizador			
Salinidade	3.2 g/l	3.2 g/l	3.2 g/l	1.5 g/l
Produção de cloro	10 g/h	20 g/h	30 g/h	15 g/h
M³ da piscina	60 m³	95 m³	150 m³	60 à 90 m³*
Regulação do pH	Sim			
Regulação ORP	Opcional, consultar as referências abaixo			Sim
Visor	2.8" TFT			
Alimentação	220 V 50/60 Hz			
Dimensões	270 x 220 x 115 mm			
Caixa da eletrónica	Plástico ignífugo ABS preto			
Tampa de proteção	Plástico ABS branco			
Autolimpeza	Por inversão de polaridade			
Teste de salinidade	Deteta g/l de sal (precisão de + - 10%)			
Controlo da produção pela cobertura	Nível de produção configurável de 0 a 100% em função da abertura ou fecho da cobertura da piscina			

* Dependendo das zonas geográficas

AQUARITE® + SONDA GOLDFLINE

NEW

OPÇÕES
DISPONÍVEIS

Descrição	AQR-PLUS-T3E	AQR-PLUS-T9E	AQR-PLUS-T15E
Kit ORP sonda Goldline	AQR-PLUS-ORP	AQR-PLUS-ORP	AQR-PLUS-ORP
Sonda de medição do cloro livre	AQR-PLUS-CL	AQR-PLUS-CL	AQR-PLUS-CL
Caixa amovível	AQR-PLUS-PANL	AQR-PLUS-PANL	AQR-PLUS-PANL
Módulo Wi-Fi	AQR-PLUS-WIFI2	AQR-PLUS-WIFI2	AQR-PLUS-WIFI2



Sonda de medição do cloro livre

AQUARITE® + SONDA PADRÃO

NEW

OPÇÕES
DISPONÍVEIS

Descrição	AQR-PLUS-T3STE	AQR-PLUS-T9STE	AQR-PLUS-T15STE
Kit ORP sonda padrão	AQR-LT-KITORP	AQR-LT-KITORP	AQR-LT-KITORP
Sonda de medição do cloro livre	AQR-PLUS-CL	AQR-PLUS-CL	AQR-PLUS-CL
Caixa amovível	AQR-PLUS-PANL	AQR-PLUS-PANL	AQR-PLUS-PANL
Módulo Wi-Fi	AQR-PLUS-WIFI2	AQR-PLUS-WIFI2	AQR-PLUS-WIFI2

