


Salt & Swim® 3C

2

Per una manutenzione semplificata

- Elettrolizzatore al sale per trattare con continuità piscine fino a 110 m³ senza dover manipolare prodotti contenenti cloro
- Manutenzione minima e poco costosa
- Semplice da installare e da utilizzare
- **Novità: rilevazione della tapparella chiusa e regolazione della produzione di cloro**



Pannello di controllo con schermo a LED



Possibilità di diagnosi on-line dal sito www.hayward-piscina.it menu Servizi



Completa il tuo impianto con Pool Ph per ottimizzare il trattamento acqua della tua piscina



Cellula "tutto in uno" per un'installazione semplice grazie a una sonda di temperatura e a un sensore di portata integrati. Sostituzione estremamente facile, manutenzione minima.

Installazione facile e a ingombro ridotto adatta a qualsiasi tipo di configurazione. Installazione possibile in verticale, in orizzontale o in obliquo per adattarsi agli ambienti più ristretti.

Nuova garanzia cellula: 2 anni

SALT & SWIM® 3C

Descrizione	Salt & Swim 3C SAS15CLDEU	Salt & Swim 3C SAS22CLDEU
Volume massimo della vasca	75 m ³	110 m ³
Produzione di cloro	15 g/h @ 3.0 g/l di sale	22 g/h @ 3.0 g/l di sale
Cellula autopulente	Tramite inversione di polarità	
Codice cella	SAS15LD-CELL-EU	SAS22LD-CELL-EU
Portata minima	5 m ³ /h	
Collegamenti	Collegamenti da 50 mm a pressione o da incollare	
Rilevatore di portata	Sistema magnetico integrato alla cellula	
Posizione della cellula	Orizzontale, verticale o inclinata	
Sovraclorazione	Sì	
Protezione bassa temperatura	Sì in caso di una produzione ridotta al di sotto dei 15°C e un arresto al di sotto dei 10	
Regolazione della produzione	Da 0% a 100% a intervalli del 10%	
Rilevazione tapparella chiusa	Sì (riduzione della produzione di cloro)	

ACCESSORI

Descrizione	Rif.
Copertura invernale	GLX-DIY-CAP
Kit raccordi 2" 63 mm	SP3200UNKIT63