




Para manutenção simplificada

- Eletrolisador de sal para o tratamento contínuo de piscinas até 110 m³ sem manuseamento de produtos à base de cloro
- Manutenção reduzida e pouco dispendiosa
- Simples de instalar e de utilizar
- Detecção da cobertura da piscina e regulação da produção de cloro

ANOS DE GARANTIA

2 ANOS
PROGRAMA
TOTALLY
+1



Painel de controlo com visor LED



Regulador de pH EZ-Chem



Possibilidade de diagnóstico em linha, visitando o site www.hayward.fr secção «Espace Services»



Célula "tudo em um" para uma instalação simplificada graças a uma sonda de temperatura e um detetor de caudal incorporados. Substituição ultrafácil, manutenção mínima.

Instalação fácil e com ocupação de espaço reduzida, conveniente para todos os tipos de configuração. Instalação possível na vertical, na horizontal ou inclinada, para se adaptar aos ambientes mais restritos.

SALT & SWIM® 3C

Descrição	Salt & Swim 3C SAS15CLDEU	Salt & Swim 3C SAS22CLDEU
Volume máx. da piscina	75 m ³	110 m ³
Produção de cloro	15 g/hora - 3,0 g/l de sal	22 g/hora - 3,0 g/l de sal
Célula de limpeza automática		
Referência da célula	SAS15LD-CELL-EU	SAS22LD-CELL-EU
Caudal mínimo	Por inversão de polaridade	
Unões	Unões de 50 mm de compressão ou de colar	
Detetor de caudal	Sistema magnético integrado na célula	
Posição da célula	Horizontal, vertical ou inclinada	
Supercloração	Sim	
Protecção baixa temperatura	Sim através de uma produção reduzida inferior a 15°C e uma paragem abaixo dos 10°C	
Ajuste da produção	De 0 % a 100 % com intervalos de 10 %	
Detecção de cobertura fechada	Sim (redução da produção de cloro)	