



Filterinstallaties Hayward

Een complete en homogene range

- Filtrering van 40 tot 50 micron
- **Zeer schokbestendig dankzij het « Haute Résilience » materiaal**
- **Resistente motor met een hoog rendement**



6 standen ventiel Vari-Flo™



Zand gemakkelijk toegankelijk dmv de demontage ring



Groot formaat afvoer en stop dienen als demontage hulpmiddel



- 1 Hayward Vari-Flo ventiel met selectie handgreep voor een gemakkelijke keuze van één van de 6 standen van het ventiel/filter. De geïntegreerde circulatie controller maakt het mogelijk de terugspoelings cyclus te controleren.
- 2 Aandraai-ring met een rotatie van 360° voor vereenvoudigde aansluitingen.
- 3 Hoog geïntegreerde doseerder voor een gegarandeerd gelijkmatige verdeling van het water over het zandbed. Aangepast intern buizenstelsel om ladingsverlies te beperken.
- 4 Anti-roest geblazen tank van high density polyethyleen en in de massa gebeitst, dat met een minimaal onderhoud tegen alle weersomstandigheden bestand is.
- 5 Hoge prestatie water recovery collector met 360° gepeforceerde zelf-reinigende zeven voor het evenwicht tussen vermogen en terugspoeling..



Vermogen	Filter oppervlak	Ø Tank	kg zand	Ventiel	Pompen	Ø Slangen	Drukmeter	Kijkglas Troebelheid	Ref
5 m³/h	0.10 m²	350 mm	25 kg*	7"	0.25 HP	38 mm	Yes	Yes	S144T8102
6 m³/h	0.13 m²	400 mm	50 kg*	7"	0.33 HP	38 mm	Yes	Yes	S166T8103
8 m³/h	0.20 m²	500 mm	100 kg*	7"	0.5 HP	38 mm	Yes	Yes	S210T8105
10 m³/h	0.20 m²	500 mm	100 kg*	7"	0.75 HP	38 mm	Yes	Yes	S210T8107
14 m³/h	0.28 m²	600 mm	150 kg*	7"	1 HP	38 mm	Yes	Yes	S244T8110

* Zand niet meegeleverd

** 6 standen (filtreren, schoonspuiten, afvoeren, waterstroming, spoelen en sluiten) + 1 neutrale stand (overwinteren)