



Pro-Series™ HL TL SIDE

FILTER

Optimierte Hydraulik für eine hohe Filterqualität

- **Glasfaserverstärkter laminiertes Polyester-Filter.**
Produktreihe mit 4 Artikeln für Schwimmbäder mit einem Volumen bis 189 m³
- **Schnellverschlussystem „Twistlock“**
- Optimale Wasserverteilung im Filtermedium durch den Diffusor Dual-Side
- **Schlitzrohr mit Schnellkupplung, einfacher Austausch**
- **Einteilige Innendichtung, Teile nicht geklebt**
- **Große Ablassöffnung, einfache Pflege,** kein Werkzeug erforderlich





Twistlock-System für einfaches Öffnen



Ablass-Stopfen für einfachere Wartung



Ventil mit 6 Positionen, Manometer integriert



	Flow rate	I/O	Ø mm	Filtering area	Max. Arbeitsdruck Bar	Empty weight	Kg sand	Dimensions in mm							Ref.
								A	A1	B	C	D	E	F	
PRO-SERIES™ HLTL SIDE	10 m ³ /h	1" ½	520	0.21 m ²	2.5	17 kg	100	715	875	305	125	520	140	458	S210SLETL
	14 m ³ /h	1" ½	640	0.32 m ²	2.5	23 kg	150	800	960	315	125	640	125	458	S240SLETL
	22 m ³ /h	2"	760	0.45 m ²	2.5	34 kg	225	840	1 000	365	140	760	100	605	S310SLETL
	30 m ³ /h	2"	900	0.63 m ²	2.5	45 kg	325	840	1 000	365	140	900	150	605	S360SLETL