



FG. series by Hayward

Le filtre Polyester FG series by Hayward allie esthétique et technologie afin de vous garantir une filtration optimum pour une eau cristalline. Sa structure lui confère une robustesse et une résistance à la pression renforcée.

Les PLUS

- + 4 modèles disponibles (de 10 à 32 m³/h) pour tout type de bassin et de traitement
- + Corps du filtre en Polyester armé de fibres de verre pour une résistance à la pression renforcée
- + Hauteur optimisée pour une utilisation possible dans les locaux techniques exigus

Vanne side 6 voies

Bouchon de purge facilitant l'entretien

Large ouverture par le dessus pour faciliter la charge du sable


3 ANS
GARANTIE

sur la cuve

PERFORMANCE

- Très bonne filtration.
- Charge filtrante, granulométrie conseillée : sable, 0,55.

POLYVALENCE

- 4 modèles disponibles de 10 à 32 m³/h pour tout type de bassin et de traitement.
- Pouvant recevoir tout type de média filtrant granulaire.
- Existe avec des sorties 2" ou 1 1/2" suivant les modèles.
- Tout à fait adapté pour une utilisation extérieure.
- Hauteur optimisée pour une utilisation plus facile dans les locaux techniques exigus.

RÉSISTANCE

- Cuve du filtre fabriquée en polyester laminé renforcée en fibre de verre pour une résistance à la pression renforcée.
- Couvercle opaque boulonné.

ENTRETIEN

- Manomètre à montage supérieur, lecture facile, avec purge d'air manuelle.
- Bouchon de purge facilitant l'entretien.



Encombrements	Diamètre extérieur mm	H maxi mm	Dégagement latéral et supérieur requis cm	Poids kg
NC500	530	630	45	16
NC600	630	690	45	20
NC780	810	830	60	38
NC900	930	950	60	50

Surface de filtration	Débit admissible	Vanne	Hauteur mm	Ø intérieur mm	Sable Kg	Référence
0.20 m²	10 m³/h	1 1/2"	630	500	85 kg	NC500
0.28 m²	14 m³/h	1 1/2"	690	600	150 kg	NC600
0.48 m²	22 m³/h	2"	830	780	300 kg	NC780
0.64 m²	32 m³/h	2"	950	900	450 kg	NC900



POMPES



FILTRES



PROJECTEURS



TRAITEMENT EAU



NETTOYEURS



POMPES À CHALEUR



