

AquaRite® LT SV

Un elettrolizzatore al sale finalmente alla portata di tutti con cella trasparente

- **Nuove opzioni disponibili** per questo elettrolizzatore facile da usare
- **Kit ORP opzionale** per regolare la produzione di cloro
- **Correzione automatica del Ph** disponibile come opzione aggiuntiva
- **Facile** da installare e da usare
- **Sensore di copertura chiusa** per una riduzione immediata della produzione
- **Letture di salinità**
- **Cella trasparente** per verificare visivamente la produzione.

Sensore gas incluso



Optional ORP kit Standard probe



pH correction kit (optional)

AQUARITE LT

Descrizione	AQR-LTO-SV16	AQR-LTO-SV22	AQR-LTO-SV33	AQR-LTO-SV50
Produzione massima Cl ₂ /h	16 gr	22 gr	33 gr	50 gr
Concentrazione di sale	Da 3 gr fino a 100 gr Na/Cl			
Volume piscina	65	110	200	300
Schermo	2,8" TFT			
Alimentazione	220 V 50/60 Hz			
Dimensioni	270 x 220 x 115 mm			
Centralina	Plastica ABS nera ignifuga			
Pannello frontale	Plastica ABS nera			
Uscita	8-15 A	8-20 A	10-15 A	35-45 A
Consumo	120 W	160 W	150 W	360 W
Controllo Ph	Sì			
Controllo ORP	Opzionale			
Controllo temperatura	Sì			
Auto pulizia	Tramite inversione di polarità			
Letture salinità	Salinità letta in gr/l (precisione +/-10%)			
Sensore copertura	Produzione regolabile da 0 - 100% in funzione dell'apertura o chiusura della copertura			

NEW

AQUARITE LT CELLA TRASPARENTE

OPZIONI DISPONIBILI

Descrizione	AQR-PLUS-SV16ST	AQR-PLUS-SV22ST	AQR-PLUS-SV33ST	AQR-PLUS-SV50ST
Kit pH sonde standard	AQR-LT-KITPH2	AQR-LT-KITPH2	AQR-LT-KITPH2	AQR-LT-KITPH2
Kit ORP sonde standard	AQR-LT-KITORP	AQR-LT-KITORP	AQR-LT-KITORP	AQR-LT-KITORP

NEW

AQUARITE LT CELLA TRASPARENTE

OPZIONI DISPONIBILI

Descrizione	AQR-PLUS-SV16ST	AQR-PLUS-SV22ST	AQR-PLUS-SV33ST	AQR-PLUS-SV50ST
Cella elettrolisi	MONOPOLARE con 4 lamine di titanio	MONOPOLARE con 5 lamine di titanio	MONOPOLARE con 7 lamine di titanio	MONOPOLARE con 5 lamine di titanio
Flusso minimo	5 m ³ /h	7 m ³ /h	9 m ³ /h	9 m ³ /h
Dimensioni lamine cella	200 x 45 mm	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm
Rivestimento cella	PVC trasparente			
Fissaggio cella	Pronto per facile installazione			
Diamentro raccordi	63 mm			
Dimensioni cella	355 x 305 x 305 mm			
Misura cavo della cella	(3 x 4) x 1.5 m			
Sensore gas	Incluso nella cella			Sensore di flusso
Pressione massima	4 Kg/cm ²			
Temperatura massima	45°C			