

Control Station



Kontrolleinheit für Ihr Schwimmbad

- Eine einzige Steuereinheit für die Regelung der Wasserparameter und Fernsteuerung der Ausrüstungen
- 4 Hilfsrelais für Steuerung und Management der Filterung, Regelung der Beheizung und einer weiteren Ausrüstung (Außenbeleuchtung, Wasserspiele im Becken usw.)
- 3 Relais mit 230 V-Versorgung u. a. für Dosierpumpen für pH-Wert und Desinfektion
- Sonde für die Messung von freiem Chlor optional
- Verkauf inklusive Modul Sense and Dispense für eine kontinuierliche pH- und ORP-Überwachung (Wasserdesinfektionskraft) *
- Zwei Dosierpumpen ermöglichen die pH-Regulierung und die Injektion von Flüssigchlor*
- WLAN-Modul: Fernmanagement einfach und ohne Einschränkung*

* nur in Verbindung mit CST-CTL-PHORP


NEW



Kostenloser Download der App für das Fernmanagement über das WLAN-Modul.



Standardsonde



pH- und - Goldline-Sonden



Dosierpumpen



Abnehmbares Gehäuse optional

CONTROL STATION

Beschreibung	CST-CTL-PHORP Komplette box pH und ORP	CST-CTL-BC Nur Kasten
WLAN-Modul (inklusive)	Ja	Nicht (optional)
4 Hauptausgänge mit spannungsfreien Kontakten	Filterung / Beleuchtung / Heizung / Weitere Zusatzgeräte	
3 zusätzliche Ausgänge	230 V 50 Hz	
Regulierung des pH-Werts	Ja (sonden Goldline)	Nicht
ORP-Regulierung	Ja (sonden Goldline)	Nicht
Anzeige	2.8" TFT	
Versorgung	230 V 50 Hz	
Abmessungen	270 X 220 X 115 mm	
Schaltkasten	Feuerbeständiger Kunststoff ABS schwarz	
Schutzabdeckung	Feuerbeständiger ABS schwarz	

NEW

VERFÜGBARE OPTIONEN

Beschreibung	
pH-Set Sonde Goldline	AQR-CTL-KITPH
pH-Set Sonde Standard	AQR-CTL-KITPH2
ORP-Set Sonde Goldline	AQR-CTL-KITORP
ORP-Set Sonde Standard	AQR-CTL-KITORP2
Sonde für die Messung von freiem Chlor	AQR-PLUS-CL
Abnehmbares Gehäuse	AQR-PLUS-PANL
WLAN-Modul	AQR-PLUS-WIFI2