


Salt & Swim® 3C

AÑOS DE GARANTÍA



Para un mantenimiento sencillo

- **Electrolizador salino, para el tratamiento de las piscinas hasta 110 m³ en continuo, sin manipular productos clorados**
- **Mantenimiento reducido y barato**
- **Instalación y utilización sencillas**
- **Novedad: detección de cubierta de la piscina cerrada y ajuste de la producción de Cloro**



Panel de control visualización LED



Regulador pH EZ-Chem

Posibilidad de diagnóstico on line accediendo al sitio www.hayward.es espacio Servicios



Célula 'todo en uno' para una instalación sencilla gracias a una sonda de temperatura y un detector de caudal integrados. Reemplazo ultra fácil, mantenimiento mínimo.

Fácil de instalar. Posibilidad de instalarlo en vertical, horizontal o inclinado para adaptarse a todas las instalaciones existentes.

Nueva garantía de la célula: 2 años

SALT & SWIM® 3C

Conexiones de 50 mm, de compresión o para pegar	Salt & Swim 3C SAS15CLDEU	Salt & Swim 3C SAS22CLDEU
Volumen máx. del vaso	75 m ³ **	110 m ³ **
Producción de cloro	15 g/hora - 3.0 g/l de sal	22 g/hora - 3.0 g/l de sal
Célula autolimpiadora	Por inversión de polaridad	
Referencia	SAS15LD-CELL-EU	SAS15LD-CELL-EU
Caudal mínimo	5 m ³ /h	
Racores	Conexiones de 50 mm, de compresión o para pegar	
Detector de caudal	Sistema magnético integrado en la célula	
Posición de la célula	Horizontal, vertical o inclinada	
Sobrecloración	Sí	
Protección baja temperatura	Sí, por una producción reducida por debajo de los 15°C y una parada por debajo de los 10°C	
Ajuste de la producción	De 0% a 100% por intervalos de 10%	
Duración de vida de la célula	180 kg de Cl producidos* + 2 años de garantía	

* Estas producciones están basadas en condiciones ideales de uso de la célula (mantenimiento y química del agua)
 ** Dependiendo de la zona de geográfica y las condiciones de uso