


# Salt & Swim® 3C

**2**

## Para un mantenimiento sencillo

- Electrolizador salino, para el tratamiento de las piscinas hasta 110 m<sup>3</sup> **en continuo, sin manipular productos clorados**
- Mantenimiento reducido y barato**
- Instalación y utilización sencillas**
- Novedad: detección de cubierta de la piscina cerrada y ajuste de la producción de Cloro



Panel de control visualización LED



Posibilidad de diagnóstico on line accediendo al sitio [www.hayward.es](http://www.hayward.es) espacio Servicios



**Recuerde completar su pedido** con un regulador Pool-pH para optimizar el tratamiento del agua de su piscina



Célula 'todo en uno' para una instalación sencilla gracias a una sonda de temperatura y un detector de caudal integrados. Reemplazo ultra fácil, mantenimiento mínimo.

Fácil de instalar. Posibilidad de instalarlo en vertical, horizontal o inclinado para adaptarse a todas las instalaciones existentes.

**Nueva garantía de la célula:** **2** años

	Información técnica	Salt & Swim 3C SAS15CLDEU	Salt & Swim 3C SAS22CLDEU
SALT & SWIM® 3C	Volumen máx. del vaso	75 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>
	Producción de cloro	15 g/hora - 3.0 g/l de sal	22 g/hora - 3.0 g/l de sal
	Célula autolimpiadora	22 g/hora - 3.0 g/l de sal	
	Referencia de la célula	SAS15LD-CELL-EU	SAS22LD-CELL-EU
	Caudal mínimo	5 m <sup>3</sup> /h	
	Racores	Conexiones de 50 mm, de compresión o para pegar	
	Detector de caudal	Sistema magnético integrado en la célula	
	Posición de la célula	Horizontal, vertical o inclinada	
	Sobrecloración	Sí	
	Protección baja temperatura	Sí, por una producción reducida por debajo de los 15°C y una parada por debajo de los 10°C	
	Ajuste de la producción	De 0% a 100% por intervalos de 10%	
	Detector de cubierta cerrada	Sí (reducción de la producción de cloro)	

ACCESORIOS

Descripción	Ref.
Tapa para invernaje	GLX-DIY-CAP
Paquete de conectores de unión de 2" 63 mm	SP3200UNKIT63