


Voor eenvoudig onderhoud

- Zoutelektrolyzer voor het continu behandelen van zwembaden van maximum 110 m³ zonder chloorproducten te hoeven aanraken
- Beperkt en voordelig onderhoud
- Eenvoudig te installeren en gebruiken
- Nieuw: detectie van de afdekking van het zwembad en aanpassing van de chloorproductie



AANTAL JAREN GARANTIE

2 TOTALLY PROGRAMMA +1



Bedieningspaneel met LED-display



pH-regelaar EZ-Chem



«Alles-in-een» cel voor een eenvoudige installatie, dankzij de ingebouwde temperatuursonde en debietdetector. Zeer eenvoudig te vervangen, minimum onderhoud.

Eenvoudig te installeren met kleine bodembezetting, geschikt voor elke configuratie. Kan verticaal, horizontaal of schuin worden geïnstalleerd, om te worden aangepast aan de meest beperkte omgeving.



Mogelijkheid om online een diagnose te stellen, op de website www.hayward.fr espace Services

SALT & SWIM® 3C

Omschrijving	Salt & Swim 3C SAS15CLDEU	Salt & Swim 3C SAS22CLDEU
Max. volume van het bad	75 m ³	110 m ³
Chloor productie	15 g/uur @ 3,0 g/l zout	22 g/uur @ 3,0 g/l zout
Zelfreinigende cel	Dmv polariteits omkering	
Cell	SAS15LD-CELL-EU	SAS22LD-CELL-EU
Minimum waterstroom	5 m ³ /h	
Verbindingen	Union-koppelingen van 50 mm om vast te drukken of te verlijmen	
Waterstroom detector	In de cel geïntegreerd magnetisch systeem	
Positie van de cel	Horizontaal, verticaal of schuin	
Over-chlorination	Ja	
Lage temperatuurs beveiliging	Ja dmv een verlaagde productie onder de 15°C en stopzetting onder de 10°C	
Productie instelling	Van 0% tot 100% met intervallen van 10%	
Detectie van gesloten luik	Ja (vermindering van chloorproductie)	