HAYWARD

EXPERT LINE

AquaRite® Flo Advanced

ANNÉES DE GARANTIE

TH TOTALLY HAYWARD — 3 STANDARD — 4 TH — 8000 HEURES

Cellule

MADE IN EU

PLUS QU'UN ÉLECTROLYSEUR AU SEL !

- **Électrolyseur au sel** combiné à des fonctions de contrôle des équipements de la piscine
- Large gamme de production de chlore 8, 16, 22, 33, 50 gr/h et 2 réf. LS **couvrant les besoins de tous les bassins du marché**
- **Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production** Détecteur de gaz inclus de série
- **Pilotage** de la pompe de filtration et de l'éclairage
- Pas besoin d'un transformateur additionnel pour les projecteurs LED jusqu'à 50 W, **la puissance est fournie directement par le boîtier de contrôle**
- **Kits de régulation pH, ORP** et détecteur de température en option
- Kit connexion (WiFi ou Ethernet) en option : permet de **piloter et sauvegarder l'ensemble des fonctionnalités à distance** via une application connectée

INCLUS

Cl⁻ Génération de chlore | ÉCRAN LCD | Jusqu'à 50 W | Contrôle de la filtration et pompes à VV | Modbus

Application gratuite Hayward® Poolwatch (connexion Wi-Fi).

	Descriptif	AQR-FLO-AD8	AQR-FLO-AD16	AQR-FLO-AD22	AQR-FLO-AD33	AQR-FLO-AD50	AQR-FLO-AD16LS	AQR-FLO-AD33LS
AQUARITE® FLO ADVANCED	Production	8 g/h	16 g/h	22 g/h	33 g/h	50 g/h	-	-
	Taille de la piscine jusqu'à	30 m³	75 m³	100 m³	150 m³	200 m³	60 m³	120 m³
	Salinité	3 à 100 g/l					1,5 à 100 g/l	
	Affichage	Écran LCD, affiche la production instantanée, couverture, pH*, mV*, temp.*						
	Protection	IP65						
	Mode Super Chloration	●	●	●	●	●	●	●
	Régulation manuelle Cl	●	●	●	●	●	●	●
	Pilotage des projecteurs jusqu'à 60 W)	●	●	●	●	●	●	●
	Pilotage de la Pompe + Pompe VSTD	●	●	●	●	●	●	●
	Détection couverture	●	●	●	●	●	●	●
	Adaptation de la production Cl mode Smart	●	●	●	●	●	●	●
	Contrôleur de débit mécanique	●	●	●	●	●	●	●
	Détecteur de gaz	●	●	●	●	Non	●	●
	Autonettoyage	Programmable jusqu'à 999 min.						
	Alarmes	Niveau sel bas / débit nul / pH (60 minutes) / AL4 pour cellule configurable						
	Dimensions du boîtier de commande	254 x 298 x 133						
OPTIONS DISPONIBLES	kit pH	BKPER-OPTION-PH (sonde en plastique) / BSKBPER (sonde premium en plastique) / BGKBPER (sonde en verre) - (pompe péristaltique 1,5 L/h)						
	Kit sonde de Redox	E-OPTION-REDOX (sonde en plastique)/ ES (sonde premium en plastique) / EG (sonde en verre)						
	Kit température	T-OPTION-TEMP (donne accès au mode de filtration intelligent)						
	Module WiFi	RS4WI-OPTION-W						
	Module Ethernet	RS4NET-OPTION-L						

Détecteur de débit inclus

Kit pH Standard

Kit sonde de Redox Standard

Kit température

Module WiFi

Module Ethernet

Complétez votre installation

Alimentez votre pompe de filtration, électrolyseur au sel, pompe à chaleur, nettoyeur électrique avec **HPOWERPRO-A**